



Keyline S.p.A.

Via Camillo Bianchi, 2 - P.O. Box 251
31015 Conegliano (TV) Italy
T +39 0438 202 511
F +39 0438 202 520
info@keyline.it
www.keyline.it

Other Bianchi 1770 Group Companies distributing Keyline products

Keyline USA

31336 Industrial Pkwy - Suite 3
North Olmsted, Ohio 44070, USA
T +1 440 716 8006
Toll Free +1 800 891 2118
F +1 216 803 0202
info@keyline-usa.com
www.keyline-usa.com

Keyline GmbH

13 Borsigstrasse
42551 Velbert, Germany
T +49 0 205 125 930
F +49 0 205 125 9313
info@keylinegmbh.de
www.keylinegmbh.de

Bianchi 1770 Hardware Technology (Shanghai) Co. Ltd

比安奇五金技术（上海）有限公司
中国上海市虹口区黄浦路99号
上海滩国际大厦1505室
Room 1505, Shanghai Bund International Tower
No.99 Huangpu Road, Hong Kou District 200080
Shanghai P.R. China
T +86 021 5031 0980
F +86 021 5031 0981
info@bianchi1770shanghai.com
www.keyline-shanghai.com

Keyline Distribuzione S.r.l.

310 Via Donato Menichella
00156 Roma, Italy
T +39 06 4122 9822
F +39 06 233 297 327
info@kldistribuzione.it
www.kldistribuzione.it



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska c. 28
1241 Kamnik - Slovenija
T +386 1 830 9100
F +386 1 830 9200
info@dom-titan.si
www.dom-titan.si

TITAN Zagreb d.o.o.


Kovinska 27
10090 Zagreb - Hrvatska
T +385 1 34 98 300
F +385 1 34 98 312
sistemi@titan-hrvatska.hr
www.titan-hrvatska.hr

TITAN okovi d.o.o.

Janka Čmelika br. 2
11272 Beograd - Dobanovci, Srbija
T +381 11 84 67 264
F +381 11 84 67 264
info@dom-titan.rs
www.dom-titan.rs



CERTIFICATION UNI EN ISO 9001:2008



EASY

INNOVATORS BY DESIGN



SINCE 1770



KEYLINE

Via Camillo Bianchi, 2 - P.O. Box 251
31015 Conegliano (TV) Italy
T +39 0438 202 511 | F +39 0438 202 520

info@keyline.it
www.keyline.it

EASY



Key cutting machine for cylinder, car and cruciform keys. This system guarantees a safe start of the machine, thanks to the forward movement of the carriage, and is equipped with an independent switch for the brush and with a tempered tracer with depth adjustment. The plastic protection screen and the cabling and engines protected from accidental overloads by a relay complete the safety equipment of this machine.

TECHNICAL FEATURES

Power Supply	230V 50Hz / 110V 60Hz
Movements / Axes	2 axes
Jaws	4 faces
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous one speed
Cutter	HSS 80x5x16 mm
Cutter Speed	700 rpm
Brush	Tynex
Absorption	200W
Dimensions	Width: 370 mm / Depth: 370 mm / Height: 240 mm
Weight	19 Kg



Poluautomatski stroj za rezanje cilindričnih, standardnih auto te križnih ključeva idealan za ulazak u svijet ključarskog posla. Zahvaljujući izbočenoj čeljusti, posebnoj sklopki za paljenje četke te kaljenoj vodilici s mogućnošću podešavanja dubine ovaj stroj jamči sigurnost kod rezanja ključeva. Za kompletiranje sigurnosnih značajki ovoga stroja ugrađen je prozirni plastični štiti te zaštita električnih vodova i motora stroja od preopterećenja preko strujnih osigurača.



Keyline S.p.A.

EASY



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje	230V 50Hz / 110V 60Hz
Kretanje / Osovine	2 osovine
Čeljusti	4-strane
Vodilica	Kaljena
Motor	Asinkroni s 1 brzinom
Nož	HSS 80x5x16 mm*
Brzina okretaja noža	700 o/min
Četka	Plastična (Tynex)
Snaga motora	200W
Dimenzije	Širina: 370 mm / Dubina: 370 mm / Visina: 240 mm
Težina	19 Kg



Poluautomatski stroj za rezanje cilindričnih, standardnih auto te križnih ključeva idealan za ulazak u svet ključarskog posla. Zahvaljujući izbočenoj čeljusti, posebnoj sklopki za paljenje četke te kaljenoj vodilici s mogućnošću podešavanja dubine ovaj stroj garantuje sigurnost kod rezanja ključeva. Za kompletiranje sigurnosnog rada ovog stroja ugrađen je providni plastični štiti i osigurač koji sprečavaju preopterećenje vodova i motora.



Stroj za rezkanje cilindričnih, križnih in standardnih avtomobilskih ključev. Zahvaljujuć svojim naprednim pomikom delovne mize, neodvisnim stikalom za vklop ščetk, kaljenim tipalom z globinsko nastavitvijo, nam zagotavlja varno in učinkovito uporabo stroja. Plastična zaščita zaslona ter vsi kabli in motor so pri prekoračeni napetosti zaščiteni z relejem.

Keyline S.p.A.

EASY



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje	230V 50Hz / 110V 60Hz
Kretanje / Osovine	2 osovine
Čeljusti	4-strane
Vodilica	Kaljena
Motor	Asinkroni s 1 brzinom
Nož	HSS 80x5x16 mm*
Brzina okretaja noža	700 o/min
Četka	Plastična (Tynex)
Snaga motora	200 W
Dimenzije	Širina: 370 mm / Dubina: 370 mm / Visina: 240 mm
Težina	19 Kg

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Napajanje	230V 50Hz / 110V 60Hz
Kretanje / Osovine	2 osi
Čeljusti	4 površini
Tipalo	Kaljeno
Motor	Asihronski z 1 hitrostjo moć
Rezkar	HSS 80x5x16 mm*
Vrtljaji rezkarja	700 vrt/min
Ščetke	Plastična (Tynex)
Moć motorja	200 W
Dimenzije	Širina: 370 mm / Dolžina: 370 mm / Višina: 240 mm
Teža	19 Kg